A 9 ... A 110 3-pole Contactors - a.c. Coil

Ordering Details

A 9-30-10

A 26-30-10

A 50-30-00

A 9 5-30-00

Rated operational current AC-3 380 V 400 V 415 V A	AC-1 θ ≤ 40 °C A	Aux. contacts fitted 1st stack	2nd stack	Type State coil voltage:	Order code coil voltage code see table below : □ □	Weight kg Packing 1 piece
9	25	1 -	- -	A 9-30-10	1SBL 14 1001 R□□10	0.340
		- 1	- -	A 9-30-01	1SBL 14 1001 R□□01	0.340
		- -	2 2	A 9-30-22	1SBL 14 1001 R□□22	0.400
		1 -	2 2	A 9-30-32	1SBL 14 1001 R□□32	0.400
12	27	1 -	- -	A 12-30-10	1SBL 16 1001 R□□10	0.340
		- 1	- -	A 12-30-01	1SBL 16 1001 R□□01	0.340
		- -	2 2	A 12-30-22	1SBL 16 1001 R□□22	0.400
		1 -	2 2	A 12-30-32	1SBL 16 1001 R□□32	0.400
17	30	1 -	- -	A 16-30-10	1SBL 18 1001 R□□10	0.340
		- 1	- -	A 16-30-01	1SBL 18 1001 R□□01	0.340
		- -	2 2	A 16-30-22	1SBL 18 1001 R□□22	0.400
		1 -	2 2	A 16-30-32	1SBL 18 1001 R□□32	0.400
26	45	1 -	- -	A 26-30-10	1SBL 24 1001 R□□10	0.600
		- 1	- -	A 26-30-01	1SBL 24 1001 R□□01	0.600
		1 -	2 2	A 26-30-32	1SBL 24 1001 R□□32	0.660
32	55	1 -	- -	A 30-30-10	1SBL 28 1001 R□□10	0.710
		- 1	- -	A 30-30-01	1SBL 28 1001 R□□01	0.710
		1 -	2 2	A 30-30-32	1SBL 28 1001 R□□32	0.770
37	60	1 -	- -	A 40-30-10	1SBL 32 1001 R□□10	0.710
		- 1	- -	A 40-30-01	1SBL 32 1001 R□□01	0.710
		1 -	2 2	A 40-30-32	1SBL 32 1001 R□□32	0.770
50	100	- -	- -	A 50-30-00	1SBL 35 1001 R□□00	1.160
		1 1	- -	A 50-30-11	1SBL 35 1001 R□□11	1.200
		- -	2 2	A 50-30-22	1SBL 35 1001 R□□22	1.230
65	115	- -	- -	A 63-30-00	1SBL 37 1001 R□□00	1.160
		1 1	- -	A 63-30-11	1SBL 37 1001 R□□11	1.200
		- -	2 2	A 63-30-22	1SBL 37 1001 R□□22	1.230
75	125	- -	- -	A 75-30-00	1SBL 41 1001 R□□00	1.160
		1 1	- -	A 75-30-11	1SBL 41 1001 R□□11	1.200
		- -	2 2	A 75-30-22	1SBL 41 1001 R□□22	1.230
96	145	- -	- -	A 95-30-00	1SFL 43 1001 R□□00	2.000
		1 1	- -	A 95-30-11	1SFL 43 1001 R□□11	2.040
		- -	2 2	A 95-30-22	1SFL 43 1001 R□□22	2.070
110	160	- -	- -	A 110-30-00	1SFL 45 1001 R□□00	2.000
		1 1	- -	A 110-30-11	1SFL 45 1001 R□□11	2.040
		- -	2 2	A 110-30-22	1SFL 45 1001 R□□22	2.070

Coil voltages and codes: A 9 ... A 110

Voltage (V) 50 Hz :	Voltage (V) 60 Hz :	Voltage code : □ □
24	24	8 1
48	48	8 3
110	110…120	8 4
220 ... 230	230…240	8 0
230 ... 240	240…260	8 8
380 ... 400	400…415	8 5
400 ... 415	415…440	8 6

Other voltages : page 36.

>> Accessories ..... page 8
>> Thermal O/L relays ..... page 14
>> Technical data ..... page 32
>> Dimensions ..... page 51